

KEURINGSRAPPORT		volgnummer rapport: 878423																																																	
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: JAN UYTTERHAEGEN BV straat en nummer: Gallicstraat 11 postnummer en gemeente: 3300,Tienen tel: 016823488 e-mail: info@uytterhaegen.be ondernemingsnummer: BE0863441936		Technicus  Datum keuring: 21-08-2024 Arbeidsduur: van 14:30 tot 15:30																																																	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) straat en nummer: Oplintersesteenweg 132 postnummer en gemeente: 3300;Tienen tel: e-mail:																																																	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)																																																			
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> ☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: Label ☐ Vloeibare brandstof Label ☐ Vaste brandstof: Label </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ geen ☐ LPG ☒ premix (GI) ☐ HR ☐ Optimaz ☐ Optimaz Elite ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ geen </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> ☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ HR+ ☐ HR-top ☒ Energie label: A </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> *indeling volgens NBN CR 1749 </td> </tr> </table>				☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: Label ☐ Vloeibare brandstof Label ☐ Vaste brandstof: Label	☐ aangesloten als type B (open) ☒ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ geen ☐ LPG ☒ premix (GI) ☐ HR ☐ Optimaz ☐ Optimaz Elite ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ geen	☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ HR+ ☐ HR-top ☒ Energie label: A	*indeling volgens NBN CR 1749																																												
☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: Label ☐ Vloeibare brandstof Label ☐ Vaste brandstof: Label	☐ aangesloten als type B (open) ☒ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ geen ☐ LPG ☒ premix (GI) ☐ HR ☐ Optimaz ☐ Optimaz Elite ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ geen	☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ HR+ ☐ HR-top ☒ Energie label: A	*indeling volgens NBN CR 1749																																																
Toestel merk: Buderus type: Logamax plus GB182i.2-20 KDW H bouwjaar: 2024 fabricatienummer: 8290-475-011864-7736902476 nominaal vermogen (kW): 20		Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):																																																	
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Aanwezigheid gebruikers- en onderhoudsinstructies ☒ OK ☐ Niet OK		ROOKGASAFVOER <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:30%;">Aansluiting</td> <td style="width:30%;">Materiaal</td> <td style="width:10%;">☒ OK</td> <td style="width:10%;">☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diameter</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lengte</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bochten</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Meetopening</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Rookgas-afvoer-kanaal</td> <td>Materiaal</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>Hoogte</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>Diameter</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>Uitmonding</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>Bochten</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Staat trekregelaar</td> <td>☐ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Isolatie</td> <td>☐ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(sporen van condensatie)</td> </tr> </table>		Aansluiting	Materiaal	☒ OK	☐ Niet OK		Diameter	☒ OK	☐ Niet OK		Lengte	☒ OK	☐ Niet OK		Bochten	☒ OK	☐ Niet OK		Meetopening	☒ OK	☐ Niet OK	Rookgas-afvoer-kanaal	Materiaal	☒ OK	☐ Niet OK	Hoogte	☒ OK	☐ Niet OK	Diameter	☒ OK	☐ Niet OK	Uitmonding	☒ OK	☐ Niet OK	Bochten	☒ OK	☐ Niet OK		Staat trekregelaar	☐ OK	☐ Niet OK		Isolatie	☐ OK	☐ Niet OK	(sporen van condensatie)			
Aansluiting	Materiaal	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Diameter	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Lengte	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Bochten	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Meetopening	☒ OK	☐ Niet OK																																																
Rookgas-afvoer-kanaal	Materiaal	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Hoogte	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Diameter	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Uitmonding	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Bochten	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Staat trekregelaar	☐ OK	☐ Niet OK																																																
	Isolatie	☐ OK	☐ Niet OK																																																
(sporen van condensatie)																																																			
BRANDER Ingeregeld vermogen (stookolie en gas) 20 kW ☒ OK ☐ Niet OK Voorfilter (stookolie) ☐ OK ☐ Niet OK Aansluiting (stookolie) ☐ Eénpijp ☐ Tweepijps		KETEL Mantel ☒ OK ☐ Niet OK Isolatie ☒ OK ☐ Niet OK Stabiliteit ☒ OK ☐ Niet OK Bereikbaarheid/toegankelijkheid ☒ OK ☐ Niet OK																																																	
VENTILATIE OPSTELLINGSRUIMTE of STOOKPLAATS Ventilatie ☐ Direct ☐ Indirect Sectie verluchting boven: cm² onder: cm² ☐ OK ☐ Niet OK		ELEKTRISCHE INSTALLATIE <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:30%;">Ketel</td> <td style="width:30%;">Zekering</td> <td style="width:10%;">☒ OK</td> <td style="width:10%;">☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schakelaar</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Veiligheid</td> <td>Aquastaten</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>Signalisatielampjes</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>Aarding</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> </table>		Ketel	Zekering	☒ OK	☐ Niet OK		Schakelaar	☒ OK	☐ Niet OK	Veiligheid	Aquastaten	☒ OK	☐ Niet OK	Signalisatielampjes	☒ OK	☐ Niet OK	Aarding	☒ OK	☐ Niet OK																														
Ketel	Zekering	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Schakelaar	☒ OK	☐ Niet OK																																																
Veiligheid	Aquastaten	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Signalisatielampjes	☒ OK	☐ Niet OK																																																
	Aarding	☒ OK	☐ Niet OK																																																
HYDRAULISCHE INSTALLATIE Lekken ☒ OK ☐ Niet OK Veiligheidsklep ☒ OK ☐ Niet OK Expansievat Voordruk: 1 bar ☒ OK ☐ Niet OK Boiler Veiligheidsklep ☐ OK ☐ Niet OK Sanitair expansievat ☐ OK ☐ Niet OK		EINDBEOORDELING (kruis aan wat van toepassing is) Stooktoestel conform ☒ OK ☐ Niet OK Rookgasafvoerkanal conform ☒ OK ☐ Niet OK Stookplaats conform ☒ OK ☐ Niet OK Verbrandingscontrole (verbrandingsattest toe te voegen) ☒ OK ☐ Niet OK																																																	
Gebreken: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Opmerkingen:																																																			

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))
 (handtekening klant)
 ☐ Klant is niet aanwezig
 ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

VERBRANDINGSATTEST ☐ onderhoud ☒ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 878423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: JAN UYTTERHAEGEN BV straat en nummer: Gaillicstraat 11 postnummer en gemeente: 3300,Tienen tel: 016823488 e-mail: info@uytterhaegen.be ondernemingsnummer: BE0863441936																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Technicus 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Klant (adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel: VANTIE132/1 straat en nummer: Oplintersesteenweg 132 postnummer en gemeente: 3300,Tienen tel: e-mail:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
☒ Centraal* ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Toestel Brander (enkel CV) merk: Buderus merk: type: Logamax plus GB182i.2-20 KDW H type: bouwjaar: 2024 bouwjaar: fabricatienummer: 8290-475-011864-7736902476 fabricatienummer: nominaal vermogen (kW): 20 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Goede staat van werking																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">eenheid</th> <th rowspan="2">Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th rowspan="2">Proef I: Initiële meting</th> <th colspan="5">Proef II: Eindmeting **</th> <th rowspan="2">OK</th> <th rowspan="2">Niet OK</th> </tr> <tr> <th>☒ LL</th> <th>☐ 25</th> <th>☐ 50</th> <th>☐ 75</th> <th>☒ HL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>50</td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk Teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>22.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22.4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>18.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18.3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>10</td> <td>10.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>6.2</td> <td>5.9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1, 2</td> <td>102.5</td> <td>49.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>102.5</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>rookgas temperatuur (t_g)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>39.8</td> <td>37.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39.8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>25.9</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25.9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nettotemperatuur (t_g - t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>13.9</td> <td>11.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (bovenwaarde; H_s)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>89.1</td> <td>89.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>89.1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (onderwaarde; H_i)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>99</td> <td>99.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Stikstofoxide (NO_x) O₂-referentie (%): 3</td> <td>mg/m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serienummer Testo</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>61853917</td> <td>61853917</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61853917</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>21/08/2022</td> <td>21/08/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21/08/2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tijd</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>15:13:45</td> <td>15:15:50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15:14:20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">Veilige staat van werking</td> </tr> <tr> <td>druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)</td> <td>Pa</td> <td>1, 2, 3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verluchting en ventilatie stooklokaal</td> <td></td> <td>1, 2, 3</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)</td> <td></td> <td>2</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK	☒ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL	Keteltemperatuur	°C	1,2	50	40				50			sproeier: merk en type		1									sproeier: debiet		1									sproeier: hoek	graden	1									Pompdruk	bar	1									gasdruk Teller	mbar	2	22.4					22.4			Gasblok	mbar	2	18.3					18.3			Branderbed	mbar	2									rookindex	Bacharach	1							☐	☐	zuurstof (O ₂)	%	1, 2	10	10.6				10			koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2	6.2	5.9				6.2			koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	102.5	49.8				102.5	☒	☐	rookgas temperatuur (t _g)	°C	1, 2	39.8	37.3				39.8			temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	25.9	26				25.9			nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	13.9	11.3				13.9			verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	89.1	89.3				89.1			verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	99	99.1				99	☒	☐	Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³										Serienummer Testo		1, 2	61853917	61853917				61853917			datum		1, 2	21/08/2022	21/08/2024				21/08/2024			tijd		1, 2	15:13:45	15:15:50				15:14:20			geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK					☐ Niet OK			geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK					☐ Niet OK			zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK					☐ Niet OK			Veilige staat van werking											druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3	☐ OK					☐ Niet OK			verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK					☐ Niet OK			dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK					☐ Niet OK			dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK					☐ Niet OK		
	eenheid					Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		☒ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75			☒ HL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Keteltemperatuur	°C	1,2	50	40				50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
sproeier: merk en type		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
sproeier: debiet		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
sproeier: hoek	graden	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Pompdruk	bar	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
gasdruk Teller	mbar	2	22.4					22.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gasblok	mbar	2	18.3					18.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Branderbed	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
rookindex	Bacharach	1							☐	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
zuurstof (O ₂)	%	1, 2	10	10.6				10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2	6.2	5.9				6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	102.5	49.8				102.5	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
rookgas temperatuur (t _g)	°C	1, 2	39.8	37.3				39.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	25.9	26				25.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	13.9	11.3				13.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	89.1	89.3				89.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	99	99.1				99	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Serienummer Testo		1, 2	61853917	61853917				61853917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
datum		1, 2	21/08/2022	21/08/2024				21/08/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
tijd		1, 2	15:13:45	15:15:50				15:14:20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Veilige staat van werking																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"> Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig </td> <td style="width:50%; text-align: center;"> Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 21/08/2026 </td> </tr> </table>		Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 21/08/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 21/08/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).